

Des outils polyvalents

Système de verrouillage mécanique
Le vérin ne subit aucun effort au travail



Vérin à double effet avec limiteur de débit

Barre de verrouillage en acier de 60 x 30 mm

Axes d'attelage mixtes
n°1 et n°2

Système de blocage du rouleau par clavetage

Sécurité à ressort (Non-stop)

Rouleau extensible
(Rouleau à piques sur mesure en option)

Roulement
à double palier
avec joint
d'étanchéité

LH 7/9

Chappes d'attelage réglables

Emplacement pour interceps

Emplacements pour bras supplémentaires

**21 points
de graissage**
pour une longévité
optimale

Axe en acier traité
avec point de graissage

Bras en acier traité
de 70 x 30 mm

Entraxe standard de 45 mm
permettant le montage
de nombreux accessoires



LH 5/7
petit modèle



LF 7/9
sans hydraulique
monté avec 7 bras



Système de levage à 90°
pour une encombrement minimum
dans les vignes



LH 7/9 grand modèle
Rouleau à piques en option et sur mesure



Montage avec
rasette de binage plate
de 40 cm



Montage avec ailette
de binage incurvée
de 30 cm



Soc butteur
ou débuteur

Nombreuses possibilités de montage

S'adapter à la terre